

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto:            | AGUARRAS MINERAL JHOMERON                                                                |
| Marca:               | JHOMERON                                                                                 |
| Familia de producto: | Disolvente alifático                                                                     |
| Color:               | Ligeramente ámbar                                                                        |
| Aspecto:             | Líquido                                                                                  |
| Empresa:             | Industrias Jhomeron SA                                                                   |
| Dirección:           | Cal. Santa Ana Mza. F Lote. 44 Fnd. Chacra Cerro                                         |
| Teléfonos:           | 500 – 8202 / 500 – 8203 / 500 – 8204 / 500 – 8205 / 500 – 8206 / 500 – 8207 / 536 – 4214 |

## 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Producto multiusos, a base de disolvente alifático, no es corrosivo.

De aspecto líquido, ligeramente ámbar.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tipo de producto:   | Preparado.     |
| Naturaleza química: | Base solvente. |

| Componentes             | Número CAS        | Concentración (%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Mezcla de hidrocarburos | Secreto comercial | 100.0             |

*Información adicional:* Para los siguientes componentes, la identidad y/o los porcentajes exactos se retienen como secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

## 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

### Efectos de sobre exposición aguda

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos:                           | Puede ocasionar irritación leve y pasajera.                                                         |
| Contacto con la piel:                            | Puede ocasionar ardor o irritación pasajera. En personas sensibles puede causar dermatosis.         |
| Inhalación:                                      | La sobre exposición a vapores o neblinas puede causar dolores de cabeza, irritación de las mucosas. |
| Ingestión:                                       | La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómitos y diarrea.                |
| Síntomas y signos de sobre exposición:           | No hay información disponible.                                                                      |
| Condiciones médicas agravadas por la exposición: | No hay información disponible.                                                                      |
| Efectos de sobre exposición crónica:             | No hay información disponible.                                                                      |

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación:            | Trasladar inmediatamente a la persona al aire libre y procurar consulta médica.<br>Si respira con dificultad, suministrar oxígeno.                                                                                                   |
| Contacto con los ojos: | Aplicar en los ojos un flujo de gran cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos. Consultar a un médico si la irritación persiste.<br>Si la persona usa lentes de contacto, sacárselo.                                          |
| Contacto con la piel:  | Lavar bien las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Consultar a un médico si la irritación persiste.<br>Sacar las ropas contaminadas y remover el producto. Evitar el contacto directo del producto sobre la piel. |
| Ingestión:             | En caso de ingestión consultar a un médico, nunca dé cosa alguna por boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito.                                                                                                          |

## 5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

El componente resina es inflamable, por lo que los agentes de extinción recomendados son: polvo químico seco.

**Protección de bomberos:** Los bomberos deben vestir ropa de seguridad con equipo de respiración autónomo.

**Peligros específicos:** Puede liberar gases tóxicos durante la incineración.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Utilizar los elementos de protección personal recomendados.

Procurar eliminar toda fuente de ignición.

Mantener alejadas a las personas innecesarias, el suelo puede ser resbaladizo, preste atención para evitar caídas.

Contener el derrame, evitando que el material pueda alcanzar cursos de agua, desagües, alcantarillas, etc.

Disponerlo en envases apropiados y cerrados, para su posterior tratamiento de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional y/o provincial vigente.

## 7. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO

### Manipulación:

La manipulación de este producto se deberá realizar utilizando los elementos de protección personal adecuados.

### Almacenamiento:

Mantener los envases cerrados en lugar ventilado y no expuestos a la radiación solar.

La superficie donde se almacene este producto deberá ser no absorbente.

Mantener alejado de fuentes de ignición en prevención de riesgos de incendio.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas Técnicas de Protección:    | Proveer adecuada ventilación natural y/o forzada según las características de las tareas.                               |
| Controles de límites de exposición | Mantener los valores de exposición para el personal dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.      |
| Protección Respiratoria            | Para cortos tiempos de exposición no se requiere protección.<br>Para tiempos prolongados usar mascarillas descartables. |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Protección de los ojos. | Usar lentes protectores.                     |
| Protección de las manos | Se aconseja el uso de guantes Acrilo Nitrilo |

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Aspecto físico       | Líquido           |
| Color                | Ligeramente ámbar |
| Olor                 | Característico.   |
| pH                   | N.A.              |
| Viscosidad           | N.A.              |
| Densidad (kg/gal)    | 2.691 - 2.791     |
| Punto de Inflamación | 38 °C             |
| Solubilidad en agua  | No se diluye.     |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad:                                           | Este producto es estable bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.                |
| Reacciones peligrosas:                                 | No presenta peligro cuando el producto es almacenado, acomodado y procesado correctamente. |
| Evitar:                                                | Temperaturas elevadas.                                                                     |
| Productos peligrosos resultantes de la descomposición: | Puede liberar gases tóxicos durante la quema.                                              |

## 11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

Debido a la volatilidad de sus solventes y de la resina se considera de toxicidad media si se exponen directamente al producto.  
Órganos que son atacados/ efectos crónicos: Leve irritante de piel y ojos por contacto.  
Toxicidad mutagénica: no se ha evaluado para este producto.  
Toxicidad reproductiva: no se ha evaluado para este producto.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Efectos ambientales, comportamientos e impactos del producto:**

**Degradabilidad:** no se dispone de amplia información de efecto en fauna, flora y vías acuáticas de este producto. De todos modos, debemos evitar fugas y derrames que contaminen el medio ambiente.

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN / DISPOSICIÓN

La eliminación de restos de producto, envases y recolección de derrames deberá efectuarse de acuerdo a legislación vigente del país. Los envases no deben ser utilizables.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Aplica indistintamente a transporte Aéreo – Marítimo / Fluvial y Terrestre: ROTULAR FACILMENTE INFLAMABLE Y TÓXICO  
Nº ONU: 1263  
CLASE DE RIESGO: 3 (LIQUIDO INFLAMABLE)  
Contaminante del mar (s/código IMDG): "Puede ser contaminante del mar, o contaminante fuerte del mar"

## 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Disposición de residuos sólidos: Reglamento de la ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (Perú)  
IMDG(Internacional Maritime Dangerous Goods) Code,1998 (Clasificación de Productos Peligrosos para el Transporte Marítimo)

## 16. OTRAS INFORMACIONES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Salud:          | 1 |
| Inflamabilidad: | 3 |
| Reactividad:    | 0 |
| Otros:          | - |

### Frases de Riesgo:

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| R22    | Nocivo por ingestión.                     |
| R36/37 | Irrita los ojos y las vías respiratorias. |

### Frases de Seguridad:

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| S2     | Manténgase fuera del alcance de los niños.                                             |
| S46    | En caso de ingesta, consultar inmediatamente al médico y mostrar el rótulo o embalaje. |
| S51    | Utilizar en lugares ventilados.                                                        |
| S24/25 | Evítese el contacto con los ojos y la piel.                                            |
| S16    | Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición- no fumar.                          |



0=Riesgo nulo  
1=Riesgo mínimo  
2=Riesgo leve  
3=Riesgo moderado  
4=Riesgo alto



UN 1263