

CATALIZADOR EPÓXICO JR 170 - MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de sistema bi-componente, al mezclarse promueve el curado del sistema completo, proporcionando una película de gran resistencia química, buena flexibilidad, resistencia contra el amarillamiento, humedad, de buena estabilidad de color, de alto brillo y dureza.

Excelente efecto de dilución sobre resina epóxica.

USO

Como agente de curado de RESINA EPÓXICA JR-150 en decorativos sobre madera.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido ligeramente amarillento

Sólidos en peso (%): 100%

Viscosidad (cps a 25°C): 50-150

La formulación de este sistema tiene las siguientes especificaciones:

Numero de componentes: 2

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para mayor información de la preparación de la superficie, equipos de aplicación, espesor de aplicación, relación de mezcla y otros, revisar el TDS de la RESINA JR-150.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y

herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto y sin mezclar. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- En galoneras por 2 Kg.

