

GREASE REMOVAL JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado a base de solventes alifáticos, usado para remover agentes contaminantes de grasa, aceites, polvo, manchas y otros.

USOS

Para limpieza de superficies metálicas ferrosas, no ferrosas y plásticos en proceso de repintado. Especialmente para uso automotriz e industrial.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:	Solventes alifáticos.
Apariencia:	Líquido transparente.
Densidad (kg/gal):	2.744 -2.844
Índice de refracción:	1.410 - 1.420
Olor:	Característico
Soluble en agua:	No.
Composición:	
	0% BF (Bienes fiscalizados)
	100% BNF (Bienes no fiscalizados)

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Puede aplicarse por la superficie a limpiar con trapo industrial o paño absorbente.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Humectar el trapo industrial o paño absorbente humedecido con Grease Removal Jhomerón.
2. Aplicar sobre la superficie a limpiar.
3. Limpiar con un trapo industrial seco o papel toalla seco antes de su evaporación.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto muy inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 06 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Galoneras de 3.5 L
- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L).

“Este producto al no contener insumos fiscalizados no se considera un BF (Bien Fiscalizado), según Ley 1126.”

