

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto:            | MASILLA PLÁSTICA TOQUE FLEX                                                              |
| Marca:               | Jhomerón                                                                                 |
| Familia de producto: | Masillas Plásticas                                                                       |
| Color:               | Amarillento                                                                              |
| Aspecto:             | Viscoso                                                                                  |
| Acabado              | Mate                                                                                     |
| Empresa:             | Industrias Jhomerón SA                                                                   |
| Dirección:           | Cal. Santa Ana Mza. F Lote. 44 Fnd. Chacra Cerro                                         |
| Teléfonos:           | 500 – 8202 / 500 – 8203 / 500 – 8204 / 500 – 8205 / 500 – 8206 / 500 – 8207 / 536 – 4214 |

## 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Formulado a base de resina poliéster insaturado y otros componentes que otorgan gran flexibilidad, excelente adherencia y un elevado poder de relleno que permite nivelar grandes deformaciones. Es para trabajos rápidos. De aspecto viscoso, olor característico a monómero estireno y color amarillento.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tipo de producto:   | Preparado. |
| Naturaleza química: | Poliéster  |

| Componentes          | Número CAS        | Concentración (%) |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Resina Poliéster     | 100-42-5          | ≥40 - ≤50         |
| Monomero Estireno    | 100-42-5          | ≥15 - ≤25         |
| Silicato de Magnesio | Secreto comercial | ≥30 - ≤40         |
| Aditivo              | Secreto comercial | ≤5                |

**Información adicional:** Para los siguientes componentes, la identidad y/o los porcentajes exactos se retienen como secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

## 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

Efectos por exposición aguda:

|                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos:                           | Puede ocasionar irritación leve al haber contacto directo.               |
| Contacto con la piel:                            | No ocasiona irritación.                                                  |
| Inhalación:                                      | No desprende vapores tóxicos.                                            |
| Ingestión:                                       | Puede ocasionar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. |
| Síntomas y signos de sobre exposición:           | No hay información disponible.                                           |
| Condiciones médicas agravadas por la exposición: | No hay información disponible.                                           |
| Efectos por exposición crónica:                  | No hay información disponible.                                           |

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación:            | Trasladar inmediatamente al afectado al aire libre y suministrar respiración artificial de ser necesario.<br>Brindar atención médica inmediata.                                                                                                                                                |
| Contacto con los ojos: | Aplicar en los ojos del afectado un gran flujo de agua constante durante por lo menos 15 minutos hasta el cese del dolor.<br>En caso de utilizar lentes de contacto, retirarlo. Mantener los párpados abiertos para el correcto lavado del globo ocular.<br>Brindar atención médica inmediata. |
| Contacto con la piel:  | Retirar la ropa y el calzado contaminado del afectado. Remover el exceso de pintura con un trapo y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.                                                                                                                                          |
| Ingestión:             | No suministrar nada por la boca del afectado ni inducirlo al vómito.<br>Brindar atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                     |

## 5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

El componente resina es inflamable, por lo que los agentes de extinción recomendados son: polvo químico seco o CO<sub>2</sub>.

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de bomberos: | Los bomberos deben vestir ropa de seguridad con equipo de respiración autónomo.     |
| Peligros específicos:   | Puede liberar gases tóxicos durante la incineración, como el CO y CO <sub>2</sub> . |

## 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Utilizar los elementos de protección personal recomendados.

Procurar eliminar toda fuente de ignición.

Mantener alejadas a las personas innecesarias, el suelo puede ser resbaladizo, prestar atención para evitar caídas.

Contener el derrame, evitando que el material pueda alcanzar cursos de agua, desagües, alcantarillas, etc.

Disponer el material en envases apropiados y cerrados para su posterior tratamiento de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional y/o provincial vigente.

## 7. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO

**Manipulación:**

Evitar contacto con la piel y ojos. Utilizar los elementos de protección personal adecuados.

**Almacenamiento:**

Mantener los envases cerrados a temperatura ambiente en un lugar ventilado y techado, sin exposición a la radiación solar ni a fuentes de ignición.

La superficie donde se almacene este producto deberá ser no absorbente.

Cerrar cuidadosamente los envases abiertos, y mantenerlos en posición vertical para evitar derrames.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilación: | Proveer adecuada ventilación natural y/o forzada según las características de las tareas. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección respiratoria:</b>            | Para tiempos cortos de exposición no se requiere protección.<br>Para tiempos prolongados usar mascarillas descartables. |
| <b>Protección ocular:</b>                  | Usar lentes de seguridad.                                                                                               |
| <b>Protección de la piel:</b>              | Usar ropa adecuada y guantes de PVC, látex o nitrilo.                                                                   |
| <b>Controles de límites de exposición:</b> | Mantener los valores de exposición para el personal dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.      |

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Aspecto físico</b>       | Masilla Viscosa              |
| <b>Color</b>                | Amarillento                  |
| <b>Olor</b>                 | Característico               |
| <b>pH</b>                   | N.D                          |
| <b>Viscosidad</b>           | 150000-175000 cPs (#7,20RPM) |
| <b>Densidad</b>             | N.D                          |
| <b>Punto de Inflamación</b> | No Aplica                    |
| <b>Solubilidad en agua</b>  | No se diluye.                |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                                               |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad:</b>                                           | Estable bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.                                 |
| <b>Reacciones peligrosas:</b>                                 | No presenta peligro cuando el producto es almacenado, acomodado y procesado correctamente. |
| <b>Evitar:</b>                                                | Temperaturas elevadas.                                                                     |
| <b>Productos peligrosos resultantes de la descomposición:</b> | Puede liberar gases tóxicos durante la combustión.                                         |

## 11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

Toxicidad media si se exponen directamente al producto.  
Órganos que son atacados/efectos crónicos: Leve irritante de piel y ojos por contacto.  
Toxicidad mutagénica: no se ha evaluado para este producto.  
Toxicidad reproductiva: no se ha evaluado para este producto.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Efectos ambientales, comportamientos e impactos del producto:** no se dispone de amplia información de efectos en fauna, flora y vías acuáticas de este producto. De todos modos, evitar fugas y derrames que contaminen el medio ambiente.

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN / DISPOSICIÓN

Eliminar restos del producto, envases y recolección de derrames de acuerdo a legislación vigente del país. No dejar en contacto con desagües ni corrientes de agua. Los envases no son reutilizables.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE


Aplica indistintamente a transporte Aéreo – Marítimo / Fluvial y Terrestre: ROTULAR FACILMENTE INFLAMABLE Y TÓXICO  
Nº ONU: 1263  
CLASE INFLAMABLE : 3  
Contaminante del mar (s/código IMDG): "Puede ser contaminante del mar, o contaminante fuerte del mar"

## 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Disposición de residuos sólidos: Reglamento de la ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (Perú).  
IMDG (Internacional Maritime Dangerous Goods) Code, 1998 (Clasificación de Productos Peligrosos para el Transporte Marítimo).

## 16. OTRAS INFORMACIONES

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Salud:</b>          | 2 |
| <b>Inflamabilidad:</b> | 2 |
| <b>Reactividad:</b>    | 1 |
| <b>Otros:</b>          | - |



0 = Riesgo nulo  
1 = Riesgo mínimo  
2 = Riesgo Leve  
3 = Riesgo moderado  
4 = Riesgo alto

### Frases de Seguridad:

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2     | Manténgase fuera del alcance de los niños.                                                                                        |
| S7/9   | Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.                                                                  |
| S24/25 | Evítese el contacto con los ojos y la piel.                                                                                       |
| S29/35 | No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. |