

3K DISOLVENTE POLIURETANO 2 EN 1

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disolvente de alta calidad a base de una mezcla balanceada de ésteres, tiene un alto poder de disolución en sistemas poliuretanos y no altera el brillo en el acabado final.

USOS

Recomendado para disolver y a la vez mantener el brillo en los acabados de poliuretano bicapas y monocapas.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:	Ésteres
Apariencia:	Líquido transparente.
Densidad (kg/gal):	3.454 - 3.554
Índice de refracción:	1.37 - 1.38
Olor:	Característico
Soluble en agua:	No.
Composición:	
	0% BF (Bienes fiscalizados)
	100% BNF (Bienes no fiscalizados)

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- La dilución con las pinturas se debe efectuar de acuerdo al equipo de aplicación que se utilice.
- Las aplicados deben efectuarse entre temperaturas de 20° y 30°C.
- Durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto muy inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Galoneras de 3.5 L
- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L).

“Este producto al no contener insumos fiscalizados no se considera un BF (Bien Fiscalizado), según Ley 1126.”

