

ACONDICIONADOR DE METAL TAMSA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto químico de alta eficiencia, formulado a base de ácido inorgánico específicamente para la remoción del óxido y otros compuestos orgánicos, también desengrasa y al mismo tiempo produce un perfil de rugosidad en el metal que se traduce en un mejor anclaje, dejando la superficie correctamente preparada para un mejor performance del recubrimiento a aplicar.

USOS

Para remover el óxido presente en superficies de metal, para la limpieza manual o mecánica donde no es posible realizar el arenado.

2. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Color:	Transparente amarillento
Aspecto:	Líquido
Densidad (kg/gal):	4.413 - 4.513

El Acondicionador de metal Tamsa proporciona las siguientes ventajas:

- Limpia el metal, remueve el óxido.
- Destruye los agentes oxidantes.
- Previene el óxido debajo de la pintura.
- Produce una superficie mordiente.
- Da una mejor adhesión para el sistema de pintura.
- No es inflamable, se reduce con agua.
- De acción rápida y segura.
- Efectivo sobre el hierro o aluminio.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar previamente con herramientas mecánicas el óxido suelto y otros materiales extraños, hasta conseguir una superficie firme y dura, donde la acción del Acondicionador de Metal sea directa y ataque los depósitos de corrosión.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha, escobilla o espátula no metálica.

Solvente de dilución y Limpieza: Agua.

Dilución: Para superficies metálicas diluir usando 2 partes de Acondicionador de Metal por 1 parte de agua.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Agitar antes de dar uso.
2. Diluye sólo si es necesario.
3. Aplica por secciones el producto sobre el óxido que desea remover.
4. Deja actuar hasta que el óxido este disuelto, luego restriega la superficie mojada con un cepillo de acero o lija de agua hasta eliminar totalmente el óxido.
5. Lava con abundante agua limpia y seca con un paño limpio.
6. Realiza una limpieza final lijando la superficie a pintar, para asegurar el buen anclaje del sistema de pinturas a aplicar.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación ya que contiene ácido (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Este producto se suministra en envase plástico no se debe trasvasar a un envase metálico.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Galoneras de 3.5 L aprox.

