

AGUARRAS MINERAL JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto multiusos, a base de disolvente alifático, no es corrosivo.

USOS

Recomendado para diluir oleomates, esmaltes sintéticos, anticorrosivos y barnices sintéticos, también para la limpieza de utensilios de pintura.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:	Condensado de gas.
Apariencia:	Líquido, ligeramente ámbar.
Densidad (kg/gal):	2.691 - 2.791
Índice de refracción:	1.405 - 1.415
Olor:	Característico
Soluble en agua:	No.
Composición:	0% BF (Bienes fiscalizados) 100% BNF (Bienes no fiscalizados)

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- La dilución con las pinturas se debe efectuar de acuerdo al equipo de aplicación que se utilice.
- Las aplicados deben efectuarse entre temperaturas de 20° y 30°C.
- Durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto muy inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 06 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Botellas de plástico de ¼ L aprox.
- Botellas de plástico de ½ L aprox.
- Botellas de plástico de 1 L aprox.
- Galonera de 3.0 L aprox.
- Galonera de 3.5 L aprox.
- Bidón de 5 gal.
- Cilindro de 55 gal.

"Este producto al no contener insumos fiscalizados no se considera un BF (Bien Fiscalizado), según Ley 1126."

