

DISOLVENTE POLIURETANO JHOMERON PINTOR ALTO BRILLO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disolvente de alta calidad, formulado a base de una mezcla balanceada de ésteres, otorgando propiedades de buen brillo, buena nivelación, además que regula la velocidad de evaporación obteniendo una excelente formación de película.

USOS

Recomendado para disolver y a la vez aumenta el brillo a los acabados de los poliuretanos monocapa y barniz poliuretanos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:	Ésteres
Apariencia:	Líquido transparente.
Densidad (kg/gal):	3.491 - 3.591
Índice de refracción:	1.375 - 1.385
Olor:	Característico
Soluble en agua:	No.
Composición:	
	0% BF (Bienes fiscalizados)
	100% BNF (Bienes no fiscalizados)

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- La dilución con las pinturas se debe efectuar de acuerdo al equipo de aplicación que se utilice.
- Las aplicados deben efectuarse entre temperaturas de 20° y 30°C.
- Durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

- Es un producto muy inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Galoneras de 3.5 L
- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L).

"Este producto al no contener insumos fiscalizados no se considera un BF (Bien Fiscalizado), según Ley 1126."

