

REMOVEDOR DE PINTURA JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de gran eficacia de remoción de pinturas, formulado con disolventes muy activos y parafinas especiales. Los disolventes atacan todo tipo de pintura facilitando su remoción y las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada de los disolventes prolongando el ataque a la pintura.

USOS

Para la eliminación de todo tipo de pinturas deterioradas o en buenas condiciones (sólo si se desea cambiar por otra) aplicados en metales con esmaltes sintéticos, pinturas gloss, lacas acrílicas, epóxicos, poliuretanos, etc.

El removedor ataca los plásticos y la fibra de vidrio; por lo tanto, no se recomienda usarlo ni en superficies porosas como concreto o madera debido a que la parafina se impregnará.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:	Resinas parafinas especiales
Apariencia:	líquido ligeramente viscoso.
Color:	Amarillo
Viscosidad a 25 °C (KU):	67 – 69
Densidad (kg/gal):	4.130 – 4.230
Soluble en agua:	No.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, y otro tipo de contaminantes.

APLICACIÓN

Brocha: resistente a los solventes.

Espátula de metal o jebe flexible.

Solvente de dilución: No requiere.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Asegura la limpieza de la superficie.

2. Aplica con brocha o espátula una capa gruesa y uniforme sobre la superficie que va a remover.
3. Deja actuar el removedor durante 10 o 15 minutos hasta que la superficie esté totalmente ampollada o levantada.
4. Retira la pintura removida con una espátula.
5. Lava la superficie con abundante agua potable.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Tener cuidado al destapar el envase para evitar salpicaduras del producto, debido a la posible formación de gases dentro del recipiente.
- Durante la aplicación y remoción de pinturas desprendidas recomendamos usar protector facial y guantes de neopreno.
- En lugares con ventilación deficiente utilice respirador apropiado contra los gases.
- En caso de contacto con la piel o con los ojos, recomendamos lavar inmediatamente con abundante agua potable.

5. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

6. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

7. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1/4 galón.
- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

