

THINNER POLIÉSTER PU/455 JHOMERON

PINTOR 100% NO FISCALIZADO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un disolvente de alta calidad a base de ésteres, brinda propiedades de buen poder de disolución, excelente brillo y nivelación. Regula la velocidad de evaporación obteniendo una excelente formación de película.

USOS

Recomendado para su uso con barniz y catalizador poliuretano.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:	Ésteres.
Apariencia:	Líquido transparente.
Densidad (kg/gal):	3.492 - 3.592
Índice de refracción:	1.375 - 1.385
Olor:	Característico
Soluble en agua:	No.
Composición:	
	0% BF (Bienes fiscalizados)
	100% BNF (Bienes no fiscalizados)

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- La dilución con las pinturas se debe efectuar de acuerdo al equipo de aplicación que se utilice.
- Las aplicados deben efectuarse entre temperaturas de 20° y 30°C.
- Durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto muy inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Galones de 3.5 L
- Envases de hojalata de 0.9 L

"Este producto al no contener insumos fiscalizados no se considera un BF (Bien Fiscalizado), según Ley 1126."

