

## ULTRA 3K THINNER A-137

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Thinner de alta calidad a base de hidrocarburos alifáticos y ésteres, de excelente poder de disolución. De uso profesional en el repintado automotriz.

#### USOS

Recomendado para diluir Monocapa, Bicapa y Barnices.

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo:                 | Ésteres e hidrocarburos alifáticos. |
| Apariencia:           | Líquido transparente.               |
| Densidad (kg/gal):    | 3.275 - 3.375                       |
| Índice de refracción: | 1.401 - 1.419                       |
| Olor:                 | Característico                      |

### 3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La dilución con las pinturas se debe efectuar de acuerdo al equipo de aplicación que se utilice. Las aplicados deben efectuarse entre temperaturas de 20° y 30°C.

### 4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Es un producto muy inflamable.

### 5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la

apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

### 6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 L
- Envase de hojalata de 5 L

